

Tekniska regler för B-kanot

Skrovet vänt på rätt köl:	<u>Max.</u>	<u>Min.</u>
1) Total längd inklusive stävskena men exklusive roderbeslag	4020	3980
2) Kanotens bredd vid station 7; 470 mm från akterstävens yttersida	890	850
5; 1470 mm	1298	1258
3; 2470 mm	1210	1170
1; 3470 mm	574	534
3) Sidodäckens bredd minst exklusive relingslist		200
4) Däckskrum långskepps	100	60
5) Avståndet från akterstävens yttersida till sittbrunnens framkant	2140	2100
6) Sittbrunnens längd	1200	1160
7) Kanoten skall för övrigt vara heldäckad.		
8) Det skall finnas ett vattentätt skott vid centerbordstrummans framkant.		
9) Det skall finnas ett vattentätt skott akter om sittbrunnen.		
10) Durkar fria.		
11) Kanotens nummer skall permanent finnas väl synligt i sittbrunnen.		
12) Avstånd mellan hängbrädornas ytterkanter	1900	
13) Avstånd mellan förstäv och mastens centrum	650	550
14) Bordläggningens tjocklek skall, om den är av plywood, ej understiga 4 mm.		
15) Självvläns skall finnas, minst 1 st.		
16) Flytkraft minst 100 liter. Bör placeras under sidodäcken vid sittbrunnen.		
Skrovet vänt upp och ned:	<u>Max.</u>	<u>Min.</u>
17) Kölprofil		
Avstånd från akterstäv till baslinje		200 mm exakt
vid station 7 mätt från akterstävens yttersida	470 mm	171
5	1470	98
3	2470	63
1	3470	33
		100 mm exakt
18) Bredd i slaglinje		
vid station 7 mätt från akterstävens yttersida	470 mm	844
5	1470	1146
3	2470	975
1	3470	430
19) Avstånd från översida däck till baslinje vid förstäv	570	530
20) akterstäv	370	330
21) akterstävens yttersida till centerbordsspringans framkant	2685	2655

Övrig utrustning:Min.

- 22) Skrovvikt: mäts utan centerbord med tillbehör, roderanordningar, lösa skotanordningar och annan lös utrustning, men får innefatta knapar, klys, ledvang, mastföt, stäv- och kölskenor samt smärre permanenta beslag.

53 kg

Korrektionsvikter om högst 5 kg skall fästas och till alla delar sitta tätt under däck omedelbart för eller akter om sittrummet. Justering av inmätt korrektionsvikt får endast ske i samråd med mättningsman och ska vara dokumenterad i mätbrevet.

		<u>Max.</u>	<u>Min.</u>
23)	Centerbord skall vara av trä. Avvikelse från ritningen	Tjocklek 18 7	
24)	Roder skall vara av trä. Avvikelse från ritningen	Tjocklek 20 7	
25)	Rorkult valfri.		
26)	Centerbordets djup. Mäts från yttersidan av bordläggningen	670	
27)	Masten av valfritt material skall vara ostagad. Mastdiameter vid däck	90	80
28)	Avstånd från däck till överkant bomhål	300	
29)	Avstånd från överkant bomhål till svart mätmärke på mast	4850	
30)	Bom får vara av valfritt material. Måtten på bommen skall hålla från mast	Tjocklek 40	30 900
31)	Avstånd från bommens mätmärkes framkant till mastens akterkant	2750	

Segelmärke

B-kanot

Skala 1:2

Beskrivning:

Märket utgöres av en B-kanot i skala 1:10 (40x13 cm), sedd uppifrån utan hängbräddor. Roder och centerbordstrumma får utelämnas.

Färg:

Märket ska kontrastera väl mot seglet; samma färg som siffrorna rekommenderas.

Placering:

Märket ska sitta på samma höjd på seglets bägge sidor, ovanför numret, med förståven riktad framåt (mot masten).

